



Reges Interesse am „1. Hoellstern Verstärker Tag“

# 1. Hoellstern Verstärker Tag am 1. April 2009 in Frankfurt

Die Firma (Firma ASID aus Ebringen/Süddeutschland) war diesmal bei der Messe Prolight & Sound nicht mit einem eigenen Stand vertreten, sondern zog es vor, ihre Produkte, die Hoellstern-Verstärker, einem geladenen Kundenkreis abseits des Messetrubels zu präsentieren.

Dieser sogenannte „Erste Hoellstern Verstärker Tag“ fand mit großem Erfolg am 1. April dieses Jahres zeitgleich mit dem Start der Prolight & Sound 2009 dicht am Messegelände im Kon-

gresszentrum Frankfurt statt. Zentrales Thema der neuen Veranstaltungsreihe „Hoellstern Verstärker Tag“ war ein gezieltes A/B-Hören und Vergleichen von Hoellstern-Verstärkern an bekannten Lautsprecher-Systemen wie d&b, Nexo, EAW und K&F.

Das Interessante dabei ist, dass die Hoellstern-Verstärker mit dem integrierten digitalen Lautsprechermanagement herstellerunabhängig jeweilige Systemcontroller und Systemendstufen präzise emulieren. Neben Phase,


Laufzeit und Frequenzgang sind auch die sicherheitsrelevanten Spitzenwert- und Langzeit-Limiter sorgfältig in Hoellstern-Verstärker implementiert. Die Verkabelung und der Aufbau ist an den „Hoellstern Verstärker Tagen“ so realisiert, dass die kritischen Zuhörer im laufenden Betrieb zwischen Hoellstern-Verstärkern und der jeweilige Systemelektronik ad hoc und ohne Pause A/B umschalten können. Für die Zuhörer war es äußerst verblüffend, wie sauber und präzise die alternative

System-Elektronik von Hoellstern-Verstärkern klang. Den Zuhörern wurde am Beispiel des Hoellstern-Verstärkers DELTA14.4-DSP rasch bewusst, welche Vorteile eine vom Lautsprecher-System unabhängige Elektronik bietet: 4 Kanäle, hohes Klangniveau, hohe Leistung von 2 Ohm bis 16 Ohm, ein integrierter, abschaltbarer DSP mit vier getrennten Eingängen, kombiniert mit Hersteller-übergreifenden Setup-Bibliotheken. Neben den wirtschaftlichen Gesichtspunkten wurde den Zuhörern vor Ort die schlanke Verkabelung, die leichten Racks, die reduzierte Anzahl an nötigen Endstufen und die einfache Benutzung greifbar verdeutlicht.

Am 15. Juni 2009 fand schon der nächste „Hoellstern Verstärker Tag“ in Stuttgart im Wilhelma-Theater statt. Die Veranstaltungsreihe wird im September 2009 in Berlin fortgesetzt.



## Hoellstern® AUDIO AMPLIFIERS



### Die optimale Verstärkung für Audio Profis.

**Leicht und kompakt:** 2 HE mit 10 kg bis 12 kg und 29 cm Tiefe.

**Wirtschaftlich, flexibel, sicher:** Optional 24 bit 96 kHz DSP-Lautsprechermanagement.

**Offenes System:** Setup Bibliothek vieler Lautsprechersysteme (auch Cardioid).

**Zuverlässig:** Seit Frühjahr 2004 beweisen die DELTA Verstärker ihre hohe Zuverlässigkeit.

MODELL <sup>2)</sup>	DSP OPTION	8 Ω	4 Ω	2.7 Ω	2 Ω	1.6 Ω	BRIDGE
DELTA 7.2.2	2 IN / 2 OUT	2 x 1.000 W	2 x 2.000 W	2 x 3.000 W	2 x 4.000 W	—	1 x 8.000 W @ 4 Ω
DELTA 12.4	4 IN / 4 OUT	4 x 400 W	4 x 800 W	4 x 1.200 W	4 x 1.600 W	4 x 2.000 W	2 x 6.000 W @ 2 Ω
		4 x 600 W	4 x 1.150 W	4 x 1.700 W	4 x 2.200 W	4 x 2.600 W	1 x 8.000 W @ 2 Ω plus 1 x 4.400 W @ 4 Ω
DELTA 14.4	4 IN / 4 OUT	4 x 1.300 W	4 x 2.600 W	4 x 3.800 W	<sup>1)</sup>	—	2 x 7.000 W @ 4 Ω

<sup>1)</sup> 4 x 3.400 W @ 2 Ω oder 2 x 5.000 W @ 2 Ω plus 2 x 2.500 W @ 4 Ω

<sup>2)</sup> DELTA 12.4 und DELTA 14.4 bieten verschiedene Betriebsmodi

HOELLSTERN verstärkt absolut pegelfest – extrem laststabil – auffallend audiophil

Produktion und Vertrieb: Phone +49 (0) 76 64 / 6 11 88-0 • info@hoellstern.com • www.hoellstern.com